



L'expert cylindres & plans d'organigrammes

## **CYLINDRES CES WO 5**

# DOCUMENTATION TECHNIQUE

### **NOS SERVICES**

Commander en ligne

<http://www.cylindres.fr/catalogue/cylindres/CES/WO5>

Demande de devis

<http://www.cylindres.fr/contact/devis>

Création de plan d'organigramme

<http://www.cylindres.fr/services/organigramme>

### **SERVICE COMMERCIAL**

Cylindres.fr • CAP 18, Allée D, Porte 38

189 Rue d'Aubervilliers / 75018 PARIS

T. +33 (0) 1 40 34 11 15 • F. +33 (0) 1 40 34 11 78

E. [contact@cylindres.fr](mailto:contact@cylindres.fr)



Cylindres.fr • 3 Rue Beudant / 75017 Paris

T. +33 (0) 1 40 34 11 15 • F. +33 (0) 1 40 34 11 78

E. [contact@cylindres.fr](mailto:contact@cylindres.fr)

## Système de fermeture WO5

Système horizontal à clé réversible protégé par un brevet, destiné aux organigrammes.

La géométrie de la clé et du rotor, protégée par un brevet, empêche la fabrication de copies illicites de la clé et facilite l'introduction de la clé grâce au point d'entrée sur le cylindre.

### Conforme à la norme DIN 18252/EN 1303

- Sécurité relative à la clé : grade 6
- Résistance : grade 6
- Résistance aux attaques : grade 2

### Une sécurité de fermeture optimum

Jusqu'à 22 éléments de fermeture. Un maximum de : 6 goupilles à action verticale, 14 goupilles mixtes agissant radialement sur 2 barres de fermeture décalées à 90°.

### Une protection de base anti-perçage intégrée

Au moins une goupille du stator et une goupille du rotor sont en acier trempé. Des goupilles de fermeture étagées qui se coincent en cas de perçage empêchent l'ouverture du cylindre.

### Une clé en maillechort robuste

Le col de clé d'une longueur d'au moins 14 mm est adapté aux garnitures de protection usuelles.

### Carte de sécurité

Reproduction et extension seulement possibles sur présentation de la carte.

### Exécution modulaire possible.

### Parfaitement compatible avec nos systèmes CESTronics

Egalement disponible en profilé britannique ou scandinave ainsi que comme cylindre ANSI.

Disponible en centre service, système de fermeture WSM

### Options

- Protection eau de mer ;
- Nombreux coloris ;
- Modèle résistant à l'usure ;
- Protection anti-chocs ;
- Protections anti-arrachage et anti-perçage complémentaires ;
- Panneton raccourci ;
- Roue dentée ;
- Cylindre raccourci à 25,5 mm par côté ;
- Autre, nous consulter.

